L504

SOLIMPER

HYDROFUGE OLEOFUGE

SOLVANTE POUR MARBRE ET GRANIT

✓**SOLIMPER** est un hyddrofuge oléoguge solvante pour marbre et granit **SOLIMPER** forme une barrière étanche, ce qui permet un auto nettoyage des surfaces traitées (sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux)

✓ **SOLIMPER** s'utilise sur les sols en carrelages peu poreux (marbre et granits). Il permet la protection des façades d'immeubles, monuments, sculptures. **SOLIMPER** est idéal pour le béton désactivé. **SOLIMPER** supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des matériaux absorbants.

Consommation moyenne : environ 0.25 L/ m² / couche. S'applique en 1 couche sur matériaux poreux, en 2 couches pour matériaux très poreux.

PRESENTATION

SOLIMPER pénètre dans les pores des matériaux et empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des huiles et des hydrocarbures tout en conservant leurs aspects initiaux. **SOLIMPER** protège de la pollution atmosphérique, résiste aux vapeurs agressives aux embruns marins et aux cycles gel/dégel. Après pénétration dans le substrat, **SOLIMPER** forme une barrière étanche, ce qui permet un auto nettoyage des surfaces traitées (sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux)

DOMAINES D'APPLICATION

SOLIMPER s'utilise sur les sols en carrelages peu poreux (marbre et granits). Béton lavé (désactivé). Il permet la protection des façades d'immeubles, monuments, sculptures. **SOLIMPER** supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des matériaux absorbants.
SOLIMPER agit de façon préventive contre mousses, algues, lichens et champignons.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer parfaitement les surfaces (lichens, mousses, taches d'huile et de graisse) avant application du **SOLIMPER.** Traitement horizontal des dallages. En pulvérisation: utiliser le produit pur.

Consommation moyenne : environ 0.25 L/ m² / couche. S'applique en 1 couche sur matériaux poreux, en 2 couches pour matériaux très poreux.

PRECAUTION D'EMPLOI

SOLIMPER doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.
Conserver hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer. Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Ne pas respirer les vapeurs.

SOKA
FRANCE
Tél. 05 62 34 03 51
Fax. 05 62 51 34 89
mail: contact@soka-france.com
www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

39 rue Pasteur **65000 TARBES**
N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. TARBES 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros